

Manufacturer:	KRAUSS	برند دستگاه
Type of machine:	ES (km 500 c1)	مدل دستگاه
Year:	1999	سال ساخت
Controlversion:	mc3f	سیستم کنترل
Screen text :	آلمانی	زبان دستگاه

Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	5000 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	280 kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	1270 mm x mm 1200	ابعادصفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	900 mm mm 80	فاصله بین تایبار
Mould opening stroke:	1650 mm	مکزیم بازشو
Mould height min.:	480 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	1170 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	250 mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	95 kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	80 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	20	نسبت L/D
Injection pressure:	1829 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	1433 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	1304 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	75 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	36 kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:	6	تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	1075 .ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	7.36m x 2.33 m x 2.51 m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	25 kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	kg	حد اکثر وزن قالب

420

Additional information		لوازم آپشنال
Gaz No	core	4
	airejector	4