

Manufacturer:	KRAUSS MAFFEI	برند دستگاه
Type of machine:	km110 C1	مدل دستگاه
Year:	2002	سال ساخت
Controlversion:	MC4	سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	1100 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	70 kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	745 mm x 770 mm	ابعاد صفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	470 mm 470 mm	فاصله بین تاییبار
Mould opening stroke:	900 mm	مکزیم باز شو
Mould height min.:	300 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	600 mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	900 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	150 mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	22 kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	40 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	20	نسبت L/D
Injection pressure:	1860 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	204 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	185 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	19 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	11 kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:	5	تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	.ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	4.24m x 1.48 m x 2.16 m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	6000 kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	kg	حد اکثر وزن قالب

418

Additional information		لوازم آپشنال