

Manufacturer:	FERROMATIK	برند دستگاه
Type of machine:	K-TEC 275	مدل دستگاه
Year:	1998	سال ساخت
Control version:		سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	2750 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	935 mm x 920 mm	ابعاد صفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	750 mm 750 mm	فاصله بین تاییار
Mould opening stroke:	850 mm	مکزیم بازشو
Mould height min.:	200 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	580 mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	580 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	250 mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	150 kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	65 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	20	نسبت L/D
Injection pressure:	1980 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	680 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	600 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	32 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:		تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	680 ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	7.49 m x 2.16 m x 2.66 m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	15.500 kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	kg	حد اکثر وزن قالب

402

Additional information		لوازم آپشنال