

Manufacturer:	ARBURG	برند دستگاه
Type of machine:	370M1000-250	مدل دستگاه
Year:	1997	سال ساخت
Control version:	ALLROUNDER	سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

## Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	1000 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	50 kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	545 mm x 454 mm	ابعاد صفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	370 mm 370 mm	فاصله بین تایپار
Mould opening stroke:	750 mm	مکزیم باز شو
Mould height min.:	250 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	500 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	250 mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	100 kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	30 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	23.3	نسبت L/D
Injection pressure:	2350 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	110 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	100 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	18.5 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	4*1200+600 W	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:	4	تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	290 ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	4.30m x 1.50 m x 2.10 m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	3400 kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	kg	حد اکثر وزن قالب

408

Additional information		لوازم آپشنال