

واردکننده ماشین آلات صنعتی و خطوط تولید



| | | |
|------------------|----------|-------------|
| Manufacturer: | KRAUSS | برند دستگاه |
| Type of machine: | KN125460 | مدل دستگاه |
| Year: | 1998 | سال ساخت |
| Controlversion: | MC3F | سیستم کنترل |
| Screen text : | ENGLISH | زبان دستگاه |

Technical details

| Clamping unit | | واحد تزریق |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Clamping force: | 1250 kN | نیروی قفل گیره |
| Mould opening force,max.: | 300 kN | نیروی باز شدن گیره |
| Size of mould platens(h x v): | 770 mm x 750 mm | ابعادصفحه قالب |
| Distance between tie bars (h x v): | 470 mm 470 mm | فاصله بین تاییار |
| Mould opening stroke: | 900 mm | مکزیم بازشو |
| Mould height min.: | 300 mm | حداقل ضخامت قالب |
| Mould height max.: | 600 mm | حداکثر ضخامت قالب |
| Max daylight: | 900 mm | میزان حرکت صفحه متحرک |
| Hydraulic ejector- stroke: | 150 mm | کورس پران |
| Ejector force forward/backward: | 32 kN | نیروی پران |
| Injection unit | | واحد تزریق |
| Screw diameter: | 45 mm | قطرمارپیچ |
| Ls/D ratio: | 20 | نسبت L/D |
| Injection pressure: | 1878 bar | فشارتزریق |
| Stroke volume: | 275 ccm | حجم تزریق |
| Shot weight, PS: | 250 g | وزن تزریق |

| Electric and Hydraulic Equipment | | تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|
| Nominal capacity of pump motor: | 28 kW | توان الکتروموتور پمپ |
| Installed heating capacity: | kW | توان المنت ها |
| Adjustable barrel heating zones: | | تعداد المنت ها |
| Reservoir capacity : | ltr | لیترآز روغن هیدرولیک |

| Dimensions und weights | | ابعاد و وزن |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Dimensions of the machine ca.: | 4.5 m x 1.5 m x 2.2 m | طول ، عرض ، ارتفاع |
| Total machine weight: | 4100 kg | وزن دستگاه |
| .Max mould weight: | kg | حد اکثر وزن قالب |

415

| Additional information | | لوازم آپشنال |
|------------------------|--|--------------|
| | | |