

واردکننده ماشین آلات صنعتی و خطوط تولید



Manufacturer:	KRAUSS MAFFEI	برند دستگاه
Type of machine:	2700C2	مدل دستگاه
Year:	2000	سال ساخت
Controlversion:	MC4	سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	4200 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	1020 kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	1270 mm x 1200 mm	ابعاد صفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	800 mm 800 mm	فاصله بین تایبار
Mould opening stroke:	1400 mm	مکزیم بازشو
Mould height min.:	380 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	1020 mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	1400 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	250 mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	95 kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	70 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	23	نسبت L/D
Injection pressure:	1800 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	1047 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	953 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	75 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	30 kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:	6	تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	1075 ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	6.38m x 2.33 m x 2.48 m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	22T	وزن دستگاه
.Max mould weight:	6700kg	حد اکثر وزن قالب

Additional information		لوازم آپشنال