

Manufacturer:	NETSTAL	برند دستگاه
Type of machine:	SYNERGY.1200-460/110	مدل دستگاه
Year:	1998	سال ساخت
Control version:		سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	1200 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	500 kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	700 mm x 700 mm	ابعاد صفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	460 mm 460 mm	فاصله بین تاپیار
Mould opening stroke:	mm	مکزیم باز شو
Mould height min.:	250 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	950 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	40 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	24	نسبت L/D
Injection pressure:	2400 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	180 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	22 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	11 kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:		تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	300 ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	2.2 m x 1.2 m x 5.5 m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	8000 kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	kg	حد اکثر وزن قالب

Additional information		لوازم آپشنال