

Manufacturer:	TOP FINE	برند دستگاه
Type of machine:	2200/200 CE	مدل دستگاه
Year:	2010	سال ساخت
Controlversion:		سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	2200 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	500 kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	882 mm x 815 mm	ابعادصفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	616 mm 550 mm	فاصله بین تاپبار
Mould opening stroke:	1060 mm	مکزیم بازشو
Mould height min.:	195 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	560 mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	500 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	125 mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	49.5 kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	65 mm	قطرمارپیچ
Ls/D ratio:	20	نسبت L/D
Injection pressure:	1800 bar	فشارتزریق
Stroke volume:	813 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	750 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	30 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	13 kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:	5	تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	400 ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	5/93m x 1/4 m x 2 m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	10000 kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	kg	حد اکثر وزن قالب

Additional information		لوازم آپشنال