

Manufacturer:	KRAUSS MAFFEI	برند دستگاه
Type of machine:	C KM500.2700	مدل دستگاه
Year:	1998	سال ساخت
Controlversion:		سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

## Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	5000 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	280 kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	1270 mm x 1270 mm	ابعاد صفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	900 mm 800 mm	فاصله بین تایبار
Mould opening stroke:	1650 mm	مکزیم بازشو
Mould height min.:	480 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	60 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	25	نسبت L/D
Injection pressure:	2400 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	2400 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	600 g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	90 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	36 kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:		تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	700 ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	7.36 m x 2.33 m x 2.51m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	25000 kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	6500 kg	حد اکثر وزن قالب

Additional information		لوازم آپشنال