

Manufacturer:	BATTENFELD	برند دستگاه
Type of machine:	9200 ES	مدل دستگاه
Year:	2000	سال ساخت
Control version:		سیستم کنترل
Screen text :	ENGLISH	زبان دستگاه

Technical details

Clamping unit		واحد تزریق
Clamping force:	10000 kN	نیروی قفل گیره
Mould opening force,max.:	1000kN	نیروی باز شدن گیره
Size of mould platens(h x v):	1960 mm x mm 1680	ابعاد صفحه قالب
Distance between tie bars (h x v):	1400 mm mm 1120	فاصله بین تایپار
Mould opening stroke:	2120 mm	مکزیم باز شو
Mould height min.:	550 mm	حداقل ضخامت قالب
Mould height max.:	1020 mm	حداکثر ضخامت قالب
Max daylight:	2120 mm	میزان حرکت صفحه متحرک
Hydraulic ejector- stroke:	300 mm	کورس پران
Ejector force forward/backward:	117/6 kN	نیروی پران
Injection unit		واحد تزریق
Screw diameter:	100 mm	قطر مارپیچ
Ls/D ratio:	25	نسبت L/D
Injection pressure:	2352 bar	فشار تزریق
Stroke volume:	3927 ccm	حجم تزریق
Shot weight, PS:	3574g	وزن تزریق

Electric and Hydraulic Equipment		تجهیزات الکتریکی و هیدرولیک
Nominal capacity of pump motor:	63+55 kW	توان الکتروموتور پمپ
Installed heating capacity:	68 kW	توان المنت ها
Adjustable barrel heating zones:	7+1	تعداد المنت ها
Reservoir capacity :	1000 .ltr	لیتر از روغن هیدرولیک

431

Dimensions und weights		ابعاد و وزن
Dimensions of the machine ca.:	m x m x m	طول ، عرض ، ارتفاع
Total machine weight:	75000kg	وزن دستگاه
.Max mould weight:	kg	حد اکثر وزن قالب

431

Additional information		لوازم آپشنال